必ず工事説明書および取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使い下さい。

DL-N019N

屋内用

埋込型

※連結不可

2-12×20吊ボルト用穴

⑤電源穴

800（吊ボルトピッチ）

1190

25

ワッシャは必ず使用

※安全のため、ダブルナット締めを推奨します

1150（天井材開口寸法）

1145

天井材表面

170（天井材開口寸法）

166

64

10

197

電源穴寸法

φ20mm相当の電線迄

外形寸法	1,190mm（長さ）×197mm（幅）×64mm（厚さ）
埋込孔寸法	1,150mm×170mm
断熱材・防音材との距離	横方向:100mm以上　　上方向:200mm以上　必要

仕様		パーツリスト				
項目	特性					
発光色	昼白色　*					
色温度	4,800K　*					
器具光束	4,250lm　*	6	パネル（乳白）	1	ポリカーボネート	難燃仕様
ビーム角	115°　*	5	ブッシュ	1	-	-
設計寿命	40,000時間（器具光束が初期の80%まで低下するまでの時間。製品の寿命を保証するものではありません。）	4	化粧ネジ	2	-	-
		3	サイドカバー	2	ポリカーボネート	難燃仕様
定格消費電力	65W(AC100V)/63W(AC200V)	2	本体	1	アルミニウム合金	アルマイト塗装
定格入力電圧	AC100V/200V	1	外ケース	1	鋼鈑	-
電源周波数	50Hz/60Hz	No.	部品名	員数	材質	備考
質量	約4.5kg	品名	ストレート型LED照明（屋内用,乳白パネル,埋込型）		単位 mm	3角図法
					備考	
		型名	DL-N019N		図番 ：DL-N019N_S-01	承認 詠田 / 検印 / 作成 田中

*LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

健康・環境システム事業本部　SHARP CORPORATION　原図 JIS A1 594X841